

Dávkovací zařízení ADS-38-TC

**Dávkování kapalin
v těžko přístupném terénu**



Dávkovací zařízení ADS-38-TC je speciálně navrženo tak, aby umožňovalo dávkování zejména v těžko přístupných terénech, kam je velmi obtížné dovést elektrické vedení. Je určeno pro dávkování desinfekčních přípravků pro úpravu vody (např. chlornan sodný nebo Savo).

Součásti zařízení

- dávkovací čerpadlo IWAKI HRP-54V-1
- řídicí jednotka RJDC 01
- panel
- napájecí kabel
- hmotnost zařízení (bez akumulátoru) 2 kg



Čerpadlo IWAKI HRP

- typ: HRP-54V-1
- průtok: 38 ml/min
- max tlak u výtlaku: 0,2 Mpa
- rychl. zdvihu: 0 - 720 zd./min

- napájení: DC12 V
- příkon: 5,6 W
- hodnota proudu: 1,5 A
- hmotnost: 0,5 kg

Řídicí jednotka RJDC 01

- napájení: akumulátor 12 V / kapacita dle výběru uživatele
- příkon: 0,06 W
- krytí: IP65
- rozměry: 200 x 200 x 120 mm
- provozní teplota: 0 – 40 °C
- 2 režimy: časové nebo pulsní ovládání čerpadla



Distributor pro ČR: Katko s.r.o.

kancelář a sklad: K Safině 145, 149 00 Praha 4 Hrnčáře

IČO: 27179354, DIČ: CZ27179354, č. u.: 96430389/0800 u ČS a.s., Praha 4

e-mail: info@katko-cerpadla.cz, tel.: +420 296 826 055, mobil: +420 602 747 744, fax: +420 244 913 258